

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

Геометрия	Обозначение	Размеры (мм)						Державка
		a	b	c	d	e	f	
	LLSTE32	7.6	3.18	0.4	0.4	0.4	—	Державка LL типа (☉C016—C018)
	LLSTN32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	Державка С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ (☉C017)
	33	9.52	4.76	0.4	0.8	1.2	—	БОРШТАНГА С ДВОЙНЫМ ЗАХВАТОМ (☉E015)
	42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	Р Тип расточного инструмента (☉E036)
	53	15.87	4.76	0.8	1.2	1.6	—	Д Тип Расточных головок (☉E042)
	* LLSTP32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	
	LLSWN32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	Державка LL типа (☉C022)
	3T3	9.52	3.97	0.4	0.8	1.2	—	Державка С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ (☉C022)
	42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	БОРШТАНГА С ДВОЙНЫМ ЗАХВАТОМ (☉E016)
	* LLSWP32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	
	* 42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	
		MHS532R/L	9.4	15.7	4.5	0.8	0.8	—
533R/L		9.4	15.7	4.5	1.2	1.2	—	
534R/L		9.4	15.7	4.5	1.6	1.6	—	
542R/L		9.4	15.7	6.5	0.8	0.8	—	
543R/L		9.4	15.7	6.5	1.2	1.2	—	
544R/L		9.4	15.7	6.5	1.6	1.6	—	
	MLCP42	12.58	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	Р Тип расточного инструмента (☉E037)
	MLDP42	12.56	3.18	1.2	1.2	—	—	Р Тип расточного инструмента (☉E037—E039)
	MLSP42	12.63	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	Р Тип расточного инструмента (☉E036)
	MLTP32	9.50	3.18	1.2	1.2	1.2	—	Р Тип расточного инструмента (☉E036)
	MSCN63	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	Державка С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ (для тяжелого резания заготовок) (☉C009)
	MSSN63	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	Державка С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ (для тяжелого резания заготовок) (☉C012, C014)
	CT32T1	9.525	15.03	3.18	—	—	—	Державка SET типа (☉G022)
	PT32T1R	8.28	13.34	3.18	—	—	—	SNT Тип расточного инструмента (☉G024)
	32T2R	8.28	13.19	3.18	—	—	—	
	42TR	10.85	17.20	3.18	—	—	—	