

КЛАССИФИКАЦИЯ

НАРУЖНОЕ
ТОЧЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Державка	Характеристика Размер державки (H x W x L)	Наружное точение Подрезка торца	Наружное точение Копирование		Наружное точение	
		$\theta=99^\circ-95^\circ$	$\theta=93^\circ$	$\theta=63^\circ 30'$ $72^\circ 30'$	$\theta=90^\circ$	
LL Державки 	- Крепление рычажного типа. - Стандарт ISO. - Различные формы державки. - Применяется от чистовой до тяжелой черновой обработки. - Экономичная пластина с отрицательным задним углом. 10 x 10 x 70 25 x 25 x 150 12 x 12 x 80 32 x 25 x 170 16 x 16 x 100 32 x 32 x 170 20 x 20 x 125					
		PCLN ↔ C008	PWLN ↔ C022	PDJN ↔ C010	PTGN ↔ C016	
ДЕРЖАВКА С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ 	- Новый тип с двойным прижимом. - Надежно фиксирует пластину. - Высокая точность режущей кромки. - Экономичная пластина с отрицательным задним углом. - Серии малоразмерных инструментов. 16 x 16 x 100 25 x 25 x 150 20 x 20 x 125 32 x 25 x 170					
		DCLN ↔ C008	DWLN ↔ C022	DDJN ↔ C010	DVJN ↔ C019	DVVN ↔ C020
ДЕРЖАВКА С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ (Для тяжелого резания заготовок) 	- Тип державки с двойным прижимом. - Надежно фиксирует пластину. - Пригодны для тяжелого резания заготовок. - Отрицательная пластина. 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200					
		MCLN ↔ C009				
WP Державки 	- Тип державки с двойным прижимом. - Легкая смена пластины. - Экономичная пластина с отрицательным задним углом. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170					
		MWLN ↔ C023	MTJN ↔ C016			
SP Державки 	- Ввинчивающийся тип. - Миниатюрная державка для пластины с положительным задним углом 7°. 8 x 8 x 60 10 x 10 x 70 12 x 12 x 80 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
		SCLC ↔ C024	SDJC ↔ C025	SVJC ↔ C030	SDNC ↔ C025	SVVC ↔ C030
MP ДЕРЖАВКИ 	- Крепление штифтом. - Форма пластины ромбическая 35°. - Подходит для проточки углублений. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
			PVJN ↔ C019	PVVN ↔ C020		