











КЛАССИФИКАЦИЯ

НАРУЖНОЕ
ТОЧЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Державка	Характеристика Размер державки (H x W x L)	Наружное точение Подрезка торца	Наружное точение Копирование		Наружное точение	
		$\theta=99^\circ - 95^\circ$	$\theta=93^\circ$	$\theta=63^\circ 30'$ $72^\circ 30'$	$\theta=90^\circ$	
Державка для профильного точения 	- Ввинчивающийся тип. - Возможность обработки торцевых поверхностей деталей с углом контура до 60°. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150					
AL ДЕРЖАВКИ 	- Ввинчивающийся тип. - Пластины с положительным углом 20°. (Ромбическая форма с углом 35°, задний угол 15°) - Большой передний угол и острота. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150		 SDJE → C034	 SVJD → C036	 SDNE → C034	 STGE → C035
TL ДЕРЖАВКИ 	- Тип крепления по конусу. - Прекрасная финишная обработка поверхности пластиной круглой формы. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170					
ROTARY ДЕРЖАВКИ 	- Специальное крепление. - Специальная державка для труднообрабатываемых материалов. 25 x 25 x 150 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200					
МАЛОРАЗМЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Инструменты для правого точения) 	- Ввинчивающийся тип. - Инструменты используются в обойме. - Миниатюрная державка для пластины с положительным задним углом 7°. 8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150					
		SCLC-SM → D008	SDJC-SM → D009	SVJB-SM → D010	SDNC-SM → D009	SVVB-SM → D011
МАЛОРАЗМЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Инструменты для левого точения) 	- Ввинчивающийся тип. - Инструменты используются в обойме. - Высокая жесткость за счет конструкции вертикальной пластины. (тип BTA/CTB) - Левое точение. (тип BTA/CTB) 8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120					