













МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ

НАРУЖНОЕ
ТОЧЕНИЕ

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ

Тип (Державки)	Структура
Крепление рычагом (LL ДЕРЖАВКИ)	  ①Крепёжный винт ②Рычаг ③Опорная пластина ④Штифт опорной пластины ⑤Пластина
Двойной прижим (ДЕРЖАВКА С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ)	  ①Опорная пластина ②Штифт опорной пластины ③Пружина ④Прихват ⑤Крепёжный винт ⑥Пластина
Двойной прижим (ДЕРЖАВКА С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ) (Для тяжелого резания заготовок)	  ①Опорная пластина ②Штифт опорной пластины ③Крепёжный винт ④Прихват ⑤Пластина
Крепление клином (WP ДЕРЖАВКИ)	  ①Опорная пластина ②Штифт опорной пластины ③Опора ④Пружина ⑤Прихват ⑥Крепёжный винт ⑦Пластина
Комбинированный зажим двойного действия (Державка для профильного точения)	  ①Пластина ②Крепёжный винт (1) ③Пружина ④Прихват ⑤Крепёжный винт (2)
Крепление винтом (SP ДЕРЖАВКИ) (AL ДЕРЖАВКИ)	  ①Пластина ②Крепёжный винт