

MCLN				Наружное точение, Тип с двойным прижимом							Получистовая		Получистовая		Получистовая		Получистовая - Черновая	
				Подрезка торца							МН		Стандарт		MS		GH	
				Для тяжелого резания заготовок														
											(19)		(19)		(19)		(19)	
											Черновое		Черновое		Черновое		Класс М	
																		
											(19)		(19)		(19)		(19)	
											Показана правая державка.							
Обозначение		Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)														
		R		H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Прихват	Крепёжный винт	Ключ				
MCLNR3232P19		●	CNMG	1906	32	32	170	36	32	40	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R			
4040R19		●	CNMM CNMA	1906	40	40	200	36	40	50	MSCN63	MP6	CKW6	LS25	HKY40R			

* Момент затяжки (N • м) : LS25=8.2

PCBN				Наружное точение							LL Тип		Финишная	Чистовая	Получистовая	Получистовая
											Показана правая державка.		 (12)	 (12)	 (12)	 (12)
													Получистовая	Получистовая - Черновая	Нержавеющая сталь	
													Стандарт	GH	MS	
													 (12)	 (12)	 (12)	
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины		Размеры (мм)												
	R			L	H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Зажимной рычаг	Крепёжный винт	Ключ	
PCBNR/L2020K12	● ●	CNMA	1204	20	20	125	28	20	17	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R		
2525M12	● ●	CNMG CNMM CNGG	1204	25	25	150	25	25	22	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R		

* Момент затяжки (N • м) : LLCS108=3.3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
P Малоуглеродистая сталь (≤180HB)	Финишная	FY	NX3035	260—370
	Чистовая	SY	NX3035	235—335
	Получистовая	MS	UE6110	260—440
Углеродистая сталь Легированная сталь (180HB—280HB)	Финишная	FH	NX3035	200—280
	Чистовая	SH	UE6110	210—355
	Получистовая	MP	UE6110	190—325
Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
M Нержавеющая сталь (≤200HB)	Финишная	FH	US735	105—200
	Чистовая	SH	US735	95—185
	Получистовая	MS	US735	85—165
K Чугун (≤350МПа)	Чистовая	MA	UC5115	160—295
	Получистовая	Стандарт	UC5115	160—295
	Черновая	Плоский верх	UC5115	155—280

CBN и PCD
пластины **B018, B019, B042**

Пластины типа
MCLN **A062—A067**

Пластины типа
PCBN **A062—A067**

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ **N001**

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ **P001**