

PSTN				Наружное точение, Снятие фаски							LL Тип		Финишная		Чистовая		Получистовая		Получистовая	
											Показана правая державка.		FH (09,12)		SH (12)		MP (12)		MH (12)	
													Получистовая - Черновая		Нержавеющая сталь		Класс G		CBN	
													GH (12)		MS (09,12)		R/L (09,12)		 (12)	
Обозначение		Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)														
		R	L			H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Зажимной рычаг	Крепёжный винт	Ключ				
PSTNR/L1616H09		●	●	SNMA	0903	16	16	100	20	16	13	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R				
2020K12		●	★	SNMG	1204	20	20	125	25	20	17	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R				
2525M12		●	●	SNGA	1204	25	25	150	25	25	22	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R				
				SNGG																

* Момент затяжки (Н • м) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

PSDN				Наружное точение, Снятие фаски						LL Тип		Финишная	Чистовая	Получистовая	Получистовая
										(09,12)		(12)	(12)	(12)	
										Получистовая - Черновая		Нержавеющая сталь	Класс G	CBN	
										(12)		(09,12)	(09,12)	(12)	
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)												
			H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Зажимной рычаг	Крепёжный винт	Ключ		
PSDNN1212F09	●	SNMA SNMG SNMM SNGA SNGG	0903	12	12	80	20	12	6.0	—	—	LLCL13S	LLCS105	HKY20R	
1616H09	●		0903	16	16	100	22	16	8.0	LLSSN33	LLP23	LLCL13	LLCS106	HKY25R	
2020K12	●		1204	20	20	125	28	20	10.0	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
2525M12	●		1204	25	25	150	28	25	12.5	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	
3225P12	●		1204	32	25	170	28	32	12.5	LLSSN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HKY30R	

* Момент затяжки (Н • м) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
P Малоуглеродистая сталь (≤180HB)	Финишная	FY	NX3035	260—370
	Чистовая	SY	NX3035	235—335
	Получистовая	MS	UE6110	260—440
	Финишная	FH	NX3035	200—280
	Чистовая	SH	UE6110	210—355
	Получистовая	MP	UE6110	190—325
M Нержавеющая сталь (≤200HB)	Финишная	FH	US735	105—200
	Чистовая	SH	US735	95—185
	Получистовая	MS	US735	85—165
K Чугун (≤350МПа)	Чистовая	MA	UC5115	160—295
	Получистовая	Стандарт	UC5115	160—295
	Черновая	Плоский верх	UC5115	155—280

CBN и PCD пластины
B022, B043

Пластины типа PSTN
A074—A078

Пластины типа PSDN
A074—A078

info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
N001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
P001