

DVPN				Подрезка торца, Копирование		Тип С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ					Финишная		Чистовая		Получистовая		Получистовая								
														(16)		(16)		(16)		(16)					
														Получистовая		Нержавеющая сталь		Класс G		CBN					
														Стандарт		MS		R/L							
														(16)		(16)		(16)		(16)					
														Показана правая державка.											
Обозначение				Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)																	
				R L									Опорная пластина		Штифт опорной пластины		Прихват		Пружина		Крепёжный винт		Ключ		
DVPNR/L2020K16				★ ★		VNMG		1604		20		20		125		32		20		25		DCSVN32		LLP13	
2525M16				★ ★		VNGA VNGG		1604		25		25		150		32		25		32		DCSVN32		LLP13	

* Момент затяжки (N • м) : DC0520T=3.5

PVPN		Подрезка торца, Копирование		MP Тип		Финишная		Чистовая		Получистовая		Получистовая				
						(16)		(16)		(16)		(16)				
						Получистовая		Нержавеющая сталь		Класс G		PCD				
						Стандарт		MS		R/L		R/L				
						(16)		(16)		(16)		(16)				
Обозначение		Наличие		Обозначение пластины		Размеры (мм)										
		R	L			H1	B	L1	L2	H2	F1	Опорная пластина	Запирающий штифт	Запирающий винт	Стопорное кольцо	Ключ
PVPNR/L2020K16		●	●	VNMG	1604	20	20	125	32	20	25	PV321	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R
2525M16		●	●	VNGA VNGG	1604	25	25	150	32	25	32	PV322 PV323	P11S	HSP05008C	E03	HKY25R

* Момент затяжки (N • м) : HSP05008C=2.5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
P Малоуглеродистая сталь (≤180HB)	Финишная	FS	NX2525	260—370
	Чистовая	SH	NX3035	235—335
	Получистовая	MS	UE6110	260—440
Углеродистая сталь Легированная сталь (180HB—280HB)	Финишная	FH	NX3035	200—280
	Чистовая	SH	UE6110	210—355
	Получистовая	MP	UE6110	190—325

Обрабатываемый материал	Режим резания	Стружколом	Покрытие	Скорость резания (м/мин)
M Нержавеющая сталь (≤200HB)	Финишная	FH	US735	105—200
	Чистовая	SH	US735	95—185
	Получистовая	MS	US735	85—165
K Чугун (≤350МПа)	Чистовая	MA	UC5115	160—295
	Получистовая	Стандарт	UC5115	160—295

CBN и PCD
пластины
B024, B044

Пластины типа
DVPN
A085—A087

Пластины типа
PVPN
A085—A087

info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ
N001

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
P001