

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ

РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ С МНОГОРЕЗЦОВОЙ ОПРАВКОЙ

ПРАВОЕ ТОЧЕНИЕ

Обозначение державки	Размер державки (мм) (H x W x L)	Геометрия
SCAC-SM D008	8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	90°
SCLC-SM D008	8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	95°
SDJC-SM D009	8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	93°
SDNC-SM D009	8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	62° 30'
SVLP-SM D010	10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	95°
SVJB-SM D010	10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	93°
SVPP-SM D011	10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	117° 30'
SVVB-SM D011	10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150	72° 30'

ЛЕВОЕ ТОЧЕНИЕ

Обозначение державки	Размер державки (мм) (H x W x L)	Геометрия
ВТАН (Размер пластины 2,8,3,5,5,0мм) D012	8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	
СТВН (Размер пластины 4,5,6,0мм) D013	10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	
ВТВН (Размер пластины 7,5мм) D014	10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	53°

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Обозначение державки	Размер державки (мм) (H x W x L)	Геометрия
ТТАН D024	8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	

ТОЧЕНИЕ КАНАВОК

Обозначение державки	Размер державки (мм) (H x W x L)	Геометрия
ГТАН (Ширина канавки 0,3—3,0мм) D016	8 x 8 x 80 8 x 8 x 120 10 x 10 x 80 10 x 10 x 120 12 x 12 x 80 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	Типа U ↑ Типа E ↑ Типа VT ↑
ГТВН (Ширина канавки 1,45—3,0мм) D016	10 x 10 x 80 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	Типа U ↑ Типа E ↑ Типа VT ↑
ГТСН (Ширина канавки 2,5—3,0мм) D016	10 x 10 x 80 10 x 10 x 120	Типа U ↑ Типа E ↑ Типа VT ↑

ОТРЕЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Обозначение державки	Размер державки (мм) (H x W x L)	Геометрия
СТАН (Максимальный диаметр для отрезки 12мм) D018	8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	
СТАН-S (Максимальный диаметр для отрезки 12мм) D018	10 x 10 x 80	
СТВН (Максимальный диаметр для отрезки 16мм) D020	10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120	
СТСН (Максимальный диаметр для отрезки 20мм) D021	10 x 10 x 120 12 x 12 x 120	
СТДН (Максимальный диаметр для отрезки 23—35мм) D022	16 x 16 x 120 16 x 16 x 125	
СТЕН (Максимальный диаметр для отрезки 23—35мм) D023	16 x 16 x 120 16 x 16 x 125	