

# СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С КНБ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ [С ПОЛОЖ. УГЛОМ]

## 60° ТВ ПЛАСТИНЫ БЕЗ ОТВ.

CBN

СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С КНБ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЛОЖ. 5° 11° БЕЗ ОТВ.

C

D

R

S

T

V

W

Обрабатываемый материал	H	Труднообрабатываемый материал	Условия резания :							Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок			
	K	Чугун	●	●	●	●	●	●	●					
Обрабатываемый материал	S	Жаропрочные сплавы, Титановые сплавы	Условия резания :							Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок			
		Спеченный сплав	●	●	●	●	●	●	●			●		
Форма	Обозначение	CBN покрытием			CBN				Размеры (мм)			Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок	
		BC8020	MBC010	MBC020	MB8025	MB825	MB835	MB710	MB730	MB4020	D1			S1
	ТВGN060104							★		3.97	1.59	0.4		-
	060108							★		3.97	1.59	0.8		

## 60° ТР ПЛАСТИНЫ БЕЗ ОТВ.

Обрабатываемый материал	H	Труднообрабатываемый материал	Условия резания :							Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок			
	K	Чугун	●	●	●	●	●	●	●					
Обрабатываемый материал	S	Жаропрочные сплавы, Титановые сплавы	Условия резания :							Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок			
		Спеченный сплав	●	●	●	●	●	●	●			●		
Форма	Обозначение	CBN покрытием			CBN				Размеры (мм)			Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок	
		BC8020	MBC010	MBC020	MB8025	MB825	MB835	MB710	MB730	MB4020	D1			S1
	ТРGN110304							★	★	6.35	3.18	0.4		E027
	160304							★	★	9.525	3.18	0.4		
	160308							★	★	9.525	3.18	0.8		

● : Есть на складе. ★ : Со склада в Японии.