







# 90° SN ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ

Обрабатываемый материал	N	Цветные Металлы	●	Условия резания :				Геометрия	Указатель на страницу применимых державок		
				● : Стабильное резание	● : Предельное резание	✦ : Нестабильное резание					
Форма	Обозначение	PCD	Размеры (мм)				MD220	D1	S1	Re	D2
NEW PETIT CUT  (Со стружколомом)	NP-SNMM120404R-F	★	12.7	4.76	0.4	5.16		C012 -015 E015 E036			
	120408R-F	★	12.7	4.76	0.8	5.16					

# 60° TN ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ

Обрабатываемый материал	N	Цветные Металлы	●	Условия резания :				Геометрия	Указатель на страницу применимых державок		
				● : Стабильное резание	● : Предельное резание	✦ : Нестабильное резание					
Форма	Обозначение	PCD	Размеры (мм)				MD220	D1	S1	Re	D2
NEW PETIT CUT  (Со стружколомом)	NP-TNMM160402R-F	★	9.525	4.76	0.2	3.81		C016 -018 E015 E036			
	160404R-F	★	9.525	4.76	0.4	3.81					
	160408R-F	★	9.525	4.76	0.8	3.81					
 (Со стружколомом)	TNGA160402	★	9.525	4.76	0.2	3.81		C016 -018 E015 E036			
	160404	★	9.525	4.76	0.4	3.81					
	160408	★	9.525	4.76	0.8	3.81					

PCD

СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С ПКА ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ОТРИЦ

С ОТВ.

C

D

R

S

T

V

W