

**СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С ПКА ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ [С ПОЛОЖ. УГЛОМ]**

**55° DC ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ**

PCD

СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С ПКА ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЛОЖ. 7° 20°

С ОТВ.

C

D





R

S


T

V

W

Обрабатываемый материал	N	Цветные Металлы	●	Условия резания :				Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок
				●	●	●	●		
Форма	Обозначение	PCD	MD220	Размеры (мм)				Размеры (мм)	Указатель на страницу применяемых державок
				D1	S1	Re	D2		
 (Со стружколомом)	NEW PETIT CUT	NP-DCMT070202R-F	★	6.35	2.38	0.2	2.8	 Показана левая пластина.	C025 D009 D026 E009 E010 E030 E032
		070202L-F	★	6.35	2.38	0.2	2.8		
		070204R-F	★	6.35	2.38	0.4	2.8		
		070204L-F	★	6.35	2.38	0.4	2.8		
		11T302R-F	★	9.525	3.97	0.2	4.4		
		11T302L-F	★	9.525	3.97	0.2	4.4		
		11T304R-F	★	9.525	3.97	0.4	4.4		
	11T304L-F	★	9.525	3.97	0.4	4.4			
 (Со стружколомом)		DCMW070202	★	6.35	2.38	0.2	2.8	 Показана левая пластина.	C025 D009 D026 E009 E010 E030 E032
		070204	★	6.35	2.38	0.4	2.8		
		11T302	★	9.525	3.97	0.2	4.4		
		11T304	★	9.525	3.97	0.4	4.4		

**55° DE ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ**

Обрабатываемый материал	N	Цветные Металлы	●	Условия резания :				Геометрия	Указатель на страницу применяемых державок
				●	●	●	●		
Форма	Обозначение	PCD	MD220	Размеры (мм)				Размеры (мм)	Указатель на страницу применяемых державок
				D1	S1	Re	D2		
 (Со стружколомом)		DEGX150404R-F	★	12.7	4.76	0.4	5.1	 Показана правая пластина.	C033
		150404L-F	★	12.7	4.76	0.4	5.1		

★ : Со склада в Японии.