## DIMPLE BAR

| ①Функция | |
|---|---|
| F | Фиксированного типа |

| ②Способ крепления | |
|---|---|
| S | Тип с креплением винтом |

| ③Форма пластины | |
|---|---|
| C | РОМБИЧЕСКАЯ 80° |
| D | РОМБИЧЕСКАЯ 55° |
| T | ТРЕУГОЛЬНАЯ 60° |
| V | РОМБИЧЕСКАЯ 35° |
| W | ТРИГОНАЛЬНАЯ |

| ④Вспом. угол в плане | |
|---|---|
| U | 93° |
| L | 95° |
| Q | 107°30´ |
| P | 117°30´ |
| J | 142° |

| ⑤Значение заднего угла пластины | |
|---|---|
| B | 5° |
| C | 7° |
| P | 11° |

| ⑥Мин. диаметр обработки (мм) | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 22 | 22 |
| 12 | 12 | 25 | 25 |
| 13 | 13 | 30 | 30 |
| 14 | 14 | 32 | 32 |
| 16 | 16 | 34 | 34 |
| 18 | 18 | 40 | 40 |
| 20 | 20 | | |

| ⑦Диаметр хвостовика (мм) | |
|---|---|
| 08 | 8 |
| 10 | 10 |
| 12 | 12 |
| 16 | 16 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | ⑨ | ⑩ | | ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S | C | L | C | 10 | 08 | R | - | 06 | E | - | 2/3 |

| ⑧Ориентация | |
|---|---|
| R | Прав. |
| L | Лев. |

| ⑨Длина режущей кромки (мм) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр вписанной окружности | 4.76 | 5.56 | 6.35 | 7.94 | 9.525 |
| РОМБИЧЕСКАЯ 80° | — | — | 06 | 0.8 | 09 |
| РОМБИЧЕСКАЯ 55° | — | — | 07 | — | 11 |
| ТРЕУГОЛЬНАЯ 60° | 08 | 09 | 11 | — | 16 |
| РОМБИЧЕСКАЯ 35° | 08 | — | 11 | — | 16 |
| ТРИГОНАЛЬНАЯ | L3 | — | 04 | — | 06 |

| ⑩Материал державки | |
|---|---|
| A | • Державка с отверстием для смазочно-охлаждающей жидкости<br>• Стальной хвостовик |
| E | • Державка с отверстием для смазочно-охлаждающей жидкости<br>• Твёрдосплавный хвостовик |
| S | Стальной хвостовик |

| ⑪ Длина инструмента (Только твердосплавный) (мм) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр хвостовика | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Нет обозначения | 140 | 160 | 180 | 220 | 250 |
| 2/3 | 90 | 105 | 120 | 145 | 165 |
| 1/2 | 70 | 80 | 90 | 110 | 125 |

## Расточной инструмент ТИПА F

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S | T | U | 1 | 08 | R |

| ①Тип | |
|---|---|
| F | Фиксированного типа |

| ③Форма пластины | |
|---|---|
| C | РОМБИЧЕСКАЯ 80° |
| D | РОМБИЧЕСКАЯ 55° |
| S | КВАДРАТНАЯ 90° |
| T | ТРЕУГОЛЬНАЯ 60° |
| V | РОМБИЧЕСКАЯ 35° |
| W | ТРИГОНАЛЬНАЯ |

| ⑤Материал державки | |
|---|---|
| 1 | Стальной хвостовик |
| 2 | Твёрдосплавный хвостовик |

| ⑦Ориентация (мм) | |
|---|---|
| R | Прав. |
| L | Лев. |

| ②Способ крепления | |
|---|---|
| C | Тип с прижимом |
| P | Крепление рычажного |
| S | Тип с креплением винтом |

| ④Вспом. угол в плане | |
|---|---|
| F | 91° |
| K | 75° |
| L | 95° |
| P | 117°30´ |
| Q | 107°30´ |
| U | 93° |

| ⑥Диаметр хвостовика (мм) | |
|---|---|
| 08 | 8 |
| 10 | 10 |
| 12 | 12 |
| 16 | 16 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |