





ПЛАСТИНЫ GY (НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ / ТОРЦЕВОЕ ТОЧЕНИЕ / ВНУТРЕННЕЕ ТОЧЕНИЕ)

ПЛАСТИНЫ

Область применения	Геометрия	Обозначение	Наличие				Размер гнезда	Размеры (мм)				
			С покрытием		Кермет			W3		Re	ar (макс.)	L2
			VP10RT	VP20RT	MY5015	NX2525		Ширина пластины	Допуск			
Нарезание канавок и отрезка	GU Стружколом (Для вязких сталей) 	GY2M0200D020N-GU	●	●	●		D	2.00	±0.03	0.2	19.7	20.70
		0239E020N-GU	●	●	●		E	2.39	±0.03	0.2	19.8	20.70
		0250E020N-GU	●	●	●		E	2.50	±0.03	0.2	19.5	20.70
		0300F030N-GU	●	●	●		F	3.00	±0.03	0.3	19.3	20.70
		0318F030N-GU	●	●	●		F	3.18	±0.03	0.3	19.3	20.70
		0400G030N-GU	●	●	●		G	4.00	±0.04	0.3	24.2	25.65
		0475H040N-GU	●	●	●		H	4.75	±0.04	0.4	24.2	25.65
		0500H040N-GU	●	●	●		H	5.00	±0.04	0.4	24.2	25.65
		0600J040N-GU	●	●	●		J	6.00	±0.04	0.4	24.2	25.65
		0635J040N-GU	●	●	●		J	6.35	±0.04	0.4	24.2	25.65
Нарезание канавок и отрезка	GS Стружколом (Медленные подачи) 	GY2M0200D020N-GS	●	●	●		D	2.00	±0.03	0.2	18.7	20.70
		0239E020N-GS	●	●	●		E	2.39	±0.03	0.2	18.5	20.70
		0250E020N-GS	●	●	●		E	2.50	±0.03	0.2	18.5	20.70
		0300F020N-GS	●	●	●		F	3.00	±0.03	0.2	18.5	20.70
		0318F020N-GS	●	●	●		F	3.18	±0.03	0.2	18.5	20.70
		0400G020N-GS	●	●	●		G	4.00	±0.04	0.2	23.9	25.65
		0475H030N-GS	●	●	●		H	4.75	±0.04	0.3	23.9	25.65
		0500H030N-GS	●	●	●		H	5.00	±0.04	0.3	24.0	25.65
		0600J030N-GS	●	●	●		J	6.00	±0.04	0.3	24.1	25.65
		0635J030N-GS	●	●	●		J	6.35	±0.04	0.3	24.1	25.65
Нарезание канавок и отрезка	GM Стружколом (Средние передачи) 	GY2M0200D020N-GM	●	●	●	●	D	2.00	±0.03	0.2	19.4	20.70
		0239E020N-GM	●	●	●	●	E	2.39	±0.03	0.2	19.4	20.70
		0250E020N-GM	●	●	●	●	E	2.50	±0.03	0.2	19.4	20.70
		0300F030N-GM	●	●	●	●	F	3.00	±0.03	0.3	19.4	20.70
		0318F030N-GM	●	●	●	●	F	3.18	±0.03	0.3	19.4	20.70
		0400G030N-GM	●	●	●	●	G	4.00	±0.04	0.3	24.4	25.65
		0475H040N-GM	●	●	●	●	H	4.75	±0.04	0.4	24.3	25.65
		0500H040N-GM	●	●	●	●	H	5.00	±0.04	0.4	24.3	25.65
		0600J040N-GM	●	●	●	●	J	6.00	±0.04	0.4	24.3	25.65
		0635J040N-GM	●	●	●	●	J	6.35	±0.04	0.4	24.3	25.65
Отрезка	R/L05-GM Стружколом 	GY2M0200D020R05-GM	●	●			D	2.00	±0.03	0.2	19.5	20.80
		0200D020L05-GM	●	●			D	2.00	±0.03	0.2	19.5	20.80
		0250E020R05-GM	●	●			E	2.50	±0.03	0.2	19.5	20.825
		0250E020L05-GM	●	●			E	2.50	±0.03	0.2	19.5	20.825
		0300F030R05-GM	●	●			F	3.00	±0.03	0.3	19.5	20.85
		0300F030L05-GM	●	●			F	3.00	±0.03	0.3	19.5	20.85
		0400G030R05-GM	●	●			G	4.00	±0.04	0.3	24.5	25.85
		0400G030L05-GM	●	●			G	4.00	±0.04	0.3	24.5	25.85
		0500H040R05-GM	●	●			H	5.00	±0.04	0.4	24.5	25.95
		0500H040L05-GM	●	●			H	5.00	±0.04	0.4	24.5	25.95

Показана правая пластина.

● : Есть на складе. (10 пластины в упаковке) (Пластины CBN поставляются по 1 шт.)