

PCMN				Наружное точение • Подрезка торца				Финишная	Чистовая	Получистовая	
								 FH (12)	 LP (12)	 MP (12)	
								 MK (12)	 Стандарт (12)	 RP (12)	
								 MS (12)	 CBN (12)		
								Получистовая Нержавеющая сталь	Получистовая	Получистовая - Черновая	
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)	Масса	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Зажимной рычаг	Крепёжный винт*	Пробка	Ключ	
H63TH-PCMNN-H12	●	CNM CNG NP-CNA	1204	100	1.7	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HGM-PT1/8	HKY30R
-L12	●			140	2.7	LLSCN42	LLP14	LLCL14	LLCS108	HGM-PT1/8	HKY30R

* Момент затяжки (N • м) : LLCS108=3.3

DCMN				Наружное точение • Тип С ДВОЙНЫМ ПРИЖИМОМ				Финишная	Чистовая	Получистовая	
								 FH (12)	 LP (12)	 MP (12)	
								 MK (12)	 Стандарт (12)	 RP (12)	
								 MS (12)	 CBN (12)		
								Получистовая Нержавеющая сталь	Получистовая	Получистовая - Черновая	
Обозначение	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)	Масса	Опорная пластина	Штифт опорной пластины	Прихват	Пружина	Крепёжный винт*	Ключ	
H63TH-DCMNN-H12	●	CNM CNG NP-CNA	1204	100	1.7	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F
-L12	●			140	2.7	LLSCN42	LLP14	DCK2613	DCS1	DC0621T	TKY20F

* Момент затяжки (N • м) : DC0621T=5.0